

AUDI A4

PRESSION DES PNEUS

	DEMI-CHARGE		PLEINE CHARGE	
	AV	AR	AV	AR
Moteurs 4 cyl. 74 kW et 92 kW, moteur TDI (bar) :				
- 195/65 R 15 / 205/60 R 16	2,0	2,0	2,3	2,6
- 205/55 R 16	2,2	2,2	2,3	2,6
- 185/65 R 16 M + S	2,4	2,4	2,6	3,0
Moteurs 4 cyl. 110 kW, V6 128 kW (bar) :				
- 195/65 R 15 / 205/55 R 16 / 205/60 R 16	2,4	2,4	2,8	2,9
- 185/65 R 16 M + S	2,6	2,6	2,9	3,2
Roue de secours (bar) :				
- roue d'urgence	4,2			
- roue standard	Respecter la pression de gonflage maxi prévue pour le véhicule			

REMARQUES

A - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.

B - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.

C - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50 %) et d'antigel (50 %).

GRAISSAGE

ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES	
		VÉRIFICATIONS KM (1)	GRAISSAGES VIDANGES KM
Carter moteur essence	Multigrades 15 W 40	1 000	15 000
Carter moteur Diesel	Multigrades Diesel 15 W 40	1 000	7 500
Circuit de refroidissement	Eau + additif G 11	1 000	Tous les 2 ans
Boîte de vitesses - Différentiel ..	SAE 75 W 90	-	-
Circuit de freinage	Norme FM VSS 116 Dot 4	1 000	Tous les 2 ans

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot.

Verrouillage du capot.

Boîtier de fermeture du capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, porte de hayon.

Serrures.

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon réservoir à carburant ..	Sur aile AR D
Ouverture capot	Sous planche de bord côté G
Batterie	Compartiment moteur côté G
Jauge huile moteur	Sur bloc-moteur au centre
Niveau circuit de refroidissement	Compartiment moteur sur tablier
Niveau circuit de freinage	Sur tablier côté G
Niveau lave-glace	Sur joue aile côté G

CAPACITÉS (l)

Réservoir à carburant :	
- T.T. sauf Quatro	62
- Quatro	60
Carter moteur (avec filtre) :	
- moteur 1,6 l	3,4
- moteur 1,8 l	4,0
- moteur 2,8 l V6	4,3
- moteur 1,9 l TDI	3,5
Circuit de refroidissement	6,5
Boîte de vitesses - Différentiel :	
- B.V. 012	2,25
- B.V. 01A	2,75
Réservoir de lave-glace	5