

CITROËN XANTIA

GRAISSAGE			
ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES	
		VÉRIFICATIONS KM (1)	GRAISSAGES VIDANGES KM
Moteur essence	Total Activa 15 W 40	1 000	15 000
Moteur Diesel	Total Activa Diesel 15 W 40	1 000	10 000
Boîte de vitesses – pont	Total transmission BV 75 W 80	60 000	Lubrifiée à vie
Refroidissement	Total antigel	1 000	(2)
Hydraulique	LHM Plus (liquide vert)	10 000	60 000
B.V.A.	Dexron ATX	10 000	30 000
Filtre à air	remplacement		40 000
Filtre à huile (essence)	remplacement		15 000
Filtre à huile (Diesel)	remplacement		10 000
Filtre LHM	nettoyage		30 000

(1) : Compléter si besoin (2) : Tous les 2 ans

REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50 %) et d'antigel (50 %).

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon d'essence	Aile AR D.
Ouverture capot	Manette sous planche de bord côté G.
Niveau B.V.A.	Jauge à l'AV.
Batterie	Joue aile AV G
Vidange B.V. – pont	Sous carter B.V.
Remplissage B.V. – pont	Par bouchon sur côté
Vase d'expansion	Joue aile AV D.
Réservoir LHM	Sur tablier côté G.

CAPACITÉS (l)

Carburant	65
Huile moteur (vidange) :	
- XU5 et XU7	4,4
- XU10 J2	4,6
- XU10 J4	4,7
- XUD	4,8
Huile moteur (vidange + filtre) :	
- XU5 et XU7	4,9
- XU10	5,4
- XUD	5,0
Circuit de refroidissement :	
- XU5, XU7, XU10 et XUD9	7,0
- XU10 J4 et XUD 9T	8,0
Huile de B.V. (vidange)	1,8
Circuit hydraulique	5,4
Lave-glace AV/AR	4,0
B.V.A.	2,4

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot.

Verrouillage du capot.

Boîtier de fermeture du capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, coffre.

Serrures.