

# GRAISSAGE ENTRETIEN

## FORD Focus

### PRESSION DE GONFLAGE (pneus froids)

| Modèle            | Dimensions des pneus | Bar                                |         |                                       |         |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|                   |                      | Charge normale jusqu'à 3 personnes |         | Pleine charge plus de trois personnes |         |
|                   |                      | Avant                              | Arrière | Avant                                 | Arrière |
| Berline / Clipper | 175/70 R14           | 2,2                                | 2,2     | 2,2 (2,4)**                           | 3,1     |
|                   | 185/65 R14           | 2,2                                | 2,2     | 2,2 (2,3)**                           | 3,1     |
|                   | 195/60 R15           | 2,2                                | 2,2     | 2,2 (2,3)**                           | 3,1     |
|                   | 195*55 R15           | 2,0                                | 2,0     | 2,2 (2,4)**                           | 3,1     |
|                   | 205/50 R16           | 2,2                                | 2,2     | 2,2 (2,3)**                           | 3,1     |
|                   | 125/90 R15***        | 4,2                                | 4,2     | 4,2                                   | 4,2     |

\* Pneus été, T, H ou V en fonction du moteur

\*\* Véhicules avec moteur Diesel

\*\*\* Roue de secours provisoire

### REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50%) et d'antigel (50%).

### GRAISSAGE

| ORGANES                      | LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS | FRÉQUENCES       |                        |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
|                              |                         | VÉRIFICATIONS KM | GRAISSAGES VIDANGES KM |
| Moteur                       | SAE 5W 30               | 1 000            | 10 000                 |
| Circuit de refroidissement : |                         |                  |                        |
| - Liquide bleu/vert          | ESD-M97 B49-A           | 1 000            | tous les 6 ans         |
| - Liquide orange             | WSS-M97 B 44B           | 1 000            | tous les 10 ans        |
| BVM :                        |                         |                  |                        |
| - Type A                     | WSD-M2C 200C            | -                | À vie                  |
| - Type B                     | ESD-M2C 186A            | -                | À vie                  |
| BVA                          | WSS-M2C 202B            | -                | -                      |
| Circuit de freins            | DOT 4                   | 1 000            | tous les 3 ans         |
| Filtre à huile : .....       |                         | échange .....    | 10 000                 |
| Filtre à air : .....         |                         | nettoyage .....  | 10 000                 |
|                              |                         | échange .....    | 30 000                 |

### ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

#### Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot. Verrouillage du capot. Boîtier de fermeture du capot, compas.

#### Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, coffre. Serrures.

### POUR FACILITER LE SERVICE

| ORGANES              | EMPLACEMENT                     |
|----------------------|---------------------------------|
| Bouchon de carburant | Sur aile AR D.                  |
| Ouverture du capot   | Par clé, dans logo sur calandre |
| Batterie             | Joue d'aile, AV G               |
| Jauge d'huile moteur | Sur bloc moteur AV              |
| Liquide de freins    | Réservoir sur tablier           |
| Vase d'expansion     | Joue aile AV D                  |
| Réservoir lave-glace | Joue aile AV G                  |

### CAPACITÉS (l)

|   |           |
|---|-----------|
| Réservoir carburant : .....               | 55        |
| Moteur (avec filtre) :                    |           |
| - Tous types sauf 1.4 et Diesel .....     | 4,25      |
| - 1.4 .....                               | 3,75      |
| - Diesel .....                            | 5,6       |
| BVM .....                                 | 2,0 à 2,3 |
| B.V.A .....                               | 6,8       |
| Circuit de refroidissement (yc chauffage) |           |
| - 1.4 et 1.6 .....                        | 5,0       |
| - 1.8 et 2.0 .....                        | 5,75      |
| - Diesel .....                            | 6,5       |
| Réservoir lave-glace .....                | 3,6       |