

<SUPPLEMENT-IV>

ARBRE DE TRANSMISSION ET PORTE-DIFFERENTIEL

SECTION **PD**

AVIS DE MODIFICATION :

Les caractéristiques et valeurs de réglage (SDS) ont été modifiées.

TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES ET VALEURS DE REGLAGE (SDS)	4002
Transmission de l'essieu	4002

Caractéristiques générales

Type de carrosserie	Break									
Moteur	TB45E	TB48DE		Moteur ZD30DDTI			TD42			
Boîte de vitesses	5T/M	5T/A	5T/M	4T/A	5T/M	5T/M	4T/A	5T/M	5T/M	
Transmission de l'essieu avant	Standard									
	H233B									
	2 pignons									
Rapport de démultiplication	4,111	4,375	3,545	4,111	4,375	4,111	4,375	4,111	4,375	4,111
Nombre de dents (couronne dentée/pignon d'entraînement)	37/9	35/8	39/11	37/9	35/8	37/9	35/8	37/9	35/8	37/9
Contenance en huile (environ)	5,4									
Transmission de l'essieu arrière [position]	Standard	Option	Standard	Option	Standard	Option	Standard	Option	Standard	Standard
	H233B									
	4 pignons	Verrouillage de différentiel L. S. D.	4 pignons	Verrouillage de différentiel	4 pignons	Verrouillage de différentiel	4 pignons	Verrouillage de différentiel	4 pignons	4 pignons
	H260									
	4 pignons	Verrouillage de différentiel	4 pignons	Verrouillage de différentiel	4 pignons	Verrouillage de différentiel	4 pignons	Verrouillage de différentiel	4 pignons	4 pignons
Rapport de démultiplication	4,111	4,375	3,545	4,111	4,375	4,111	4,375	4,111	4,375	4,111
Nombre de dents (couronne dentée/pignon d'entraînement)	37/9	35/8	39/11	37/9	35/8	37/9	35/8	37/9	35/8	37/9
Contenance en huile (environ)	2,4	2,1	2,4	2,1	2,4	2,1	2,4	2,1	2,4	2,4

Transmission de l'essieu

CARACTERISTIQUES ET VALEURS DE REGLAGE (SDS)

Transmission de l'essieu (Suite)

Type de carrosserie	Hardtop			
Moteur	TB45E	Moteur ZD30DDTi		
Boîte de vitesses	5T/M	5T/M	4T/A	
Transmission de l'essieu avant	Standard H233B 2 pignons			
Rapport de démultiplication	4,111		4,375	
Nombre de dents (couronne dentée/pignon d'entraînement)	37/9		35/8	
Contenance en huile (environ) ℓ	5,4			
Transmission de l'essieu arrière [position]	Standard	Option	Standard	Option
	H233B			
	4 pignons	Verrouillage de différentiel	L. S. D.	Verrouillage de différentiel
Rapport de démultiplication	4,111		4,375	
Nombre de dents (couronne dentée/pignon d'entraînement)	37/9		35/8	
Contenance en huile (environ) ℓ	2,4	3,0	2,1	3,0