

GRAISSAGE ENTRETIEN

OPEL FRONTERA (→ 98)

ROUES ET PNEUS

Modèle	Pneus	Pression des pneus pour une charge jusqu'à 2 passagers		Pression des pneus à pleine charge	
		Avant	Arrière	Avant	Arrière
3 portes	235/70 R16 105T	2,9	3,2	2,9	3,6
	255/65 R16 109T	2,9	3,2	2,9	3,6
5 portes	235/70 R16 105T	2,9	3,2	2,9	3,2
	255/65 R16 109T	2,9	3,2	2,9	3,2

GRAISSAGE

ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FREQUENCES (km)	
		VÉRIFICATIONS (1)	GRAISSAGES VIDANGES
Carter Moteur - Essence - Diesel	API SG	1 000	15 000 (2)
	API CD	1 000	10 000 (2)
Boîte de vitesses mécanique	API SG/SH	30 000	-
Boîte de transfert	API SG/SH	30 000	-
Pont AV ou AR	API GL-5	30 000	60 000
Direction assistée	DEXRON III	1 000	-
Circuit de freinage	DOT 4	1 000	60 000 (3)
Circuit de refroidissement	Liquide permanent	1 000	60 000 (3)
Filtre à air	Échange		30 000
Filtre à huile :			
- moteur Essence	Échange		15 000
- moteur Diesel	Échange		10 000

(1) : Compléter si besoin. (2) : Ou tous les ans. (3) : Ou tous les 2 ans.

REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50%) et d'antigel (50%).

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon de carburant	Aile AR D
Ouverture du capot	Sous planche de bord côté G
Batterie	A l'AV G
Jauge huile moteur	Sur bloc-moteur à l'AV
Circuit de refroidissement	Joue aile AV D
Circuit hydraulique de freinage	Sur tablier côté G
Circuit direction assistée	Sur côté G

CAPACITÉS (l)

Carburant :	80
Huile moteur :	
- Essence.....	4,5 à 5,5
- Diesel.....	5,5 à 6,2
Huile boîte de vitesses	2,9
Huile boîte de transfert.....	1,4
Huile pont AR	1,9 à 2,3
Huile pont AV.....	0,9 à 1,7
Circuit de refroidissement :	
- Essence.....	7,2 à 8,3
- Diesel.....	8,8 à 10,9
Circuit direction assistée	1,0

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot. Verrouillage du capot. Boîtier de fermeture du capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, coffre. Serrures.