

PEUGEOT 405 Essence et Diesel

GRAISSAGE			
ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES	
		VÉRIFICATIONS KM (1)	GRAISSAGES VIDANGES KM (2)
Moteur :			
- essence	10 W 40	1 000	10 000
- Diesel	15 W 40	1 000	10 000
Boîte de vitesses/pont	75 W - 80 W	70 000	—
Direction assistée	ATF DEXRON II	20 000	—
Circuit de refroidissement	liquide préconisé	1 000	(2)
Circuit hydraulique de frein	Dot 3	1 000	40 000
Filtre à air : échange		40 000	
nettoyage		10 000	
Filtre à huile : échange		10 000	
Filtre à gazole : échange		30 000	
(1) Compléter si besoin		(2) Ou tous les 2 ans	

REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50 %) et d'antigel (50 %).

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Trappe à carburant	sur aile AR G
Ouverture capot-moteur	sous planche de bord, côté G
Jauge d'huile moteur	sur le côté du moteur
Batterie	dans compart. moteur sur joue d'aile
Vidange carter moteur	sous carter moteur
Vidange boîte/pont	sous carter de différentiel et sous carter de boîte
Remplissage boîte/pont	sur carter de boîte
Circuit de refroidissement	vase d'expansion sur le côté du radiateur
Réservoir de liquide de frein ..	sur tablier, côté G
Direction assistée	sur tablier, côté G

CAPACITES

Réservoir à carburant	70 l.
Carter moteur :	
- TU	3,5 l.
- XU (sauf XU9 J4)	5,0 l.
- XU9 J4	5,3 l.
Boîte de vitesses/pont	2,0 l.
Boîte automatique	2,4 l.
Circuit de refroidissement :	
- TU	6,6 l.
- XU (sauf XU9 J4)	6,6 l.
- XU9 J4	7,2 l.
- XUD	7,8 l.
Direction assistée	0,65 l.

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

- Avec quelques gouttes d'huile moteur :
- Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot.
Verrouillage du capot.
Boîtier de fermeture du capot, compas.
- Avec de l'huile fluide :
- Charnières : portes, capot, porte de hayon.
Serrures.
Génératrice, allumeur.