

# PEUGEOT 405 Essence et Diesel

GRAISSAGE			
ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES	
		VÉRIFICATIONS KM (1)	GRAISSAGES VIDANGES KM (2)
Moteur :			
- essence .....	10 W 40	1 000	10 000
- Diesel .....	15 W 40	1 000	10 000
Boîte de vitesses/pont .....	75 W - 80 W	70 000	—
Direction assistée .....	ATF DEXRON II	20 000	—
Circuit de refroidissement .....	liquide préconisé	1 000	(2)
Circuit hydraulique de frein .....	Dot 3	1 000	40 000
Filtre à air : échange .....		40 000	
nettoyage .....		10 000	
Filtre à huile : échange .....		10 000	
Filtre à gazole : échange .....		30 000	
(1) Compléter si besoin      (2) Ou tous les 2 ans			

## REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50 %) et d'antigel (50 %).

## POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Trappe à carburant .....	sur aile AR G
Ouverture capot-moteur .....	sous planche de bord, côté G
Jauge d'huile moteur .....	sur le côté du moteur
Batterie .....	dans compart. moteur sur joue d'aile
Vidange carter moteur .....	sous carter moteur
Vidange boîte/pont .....	sous carter de différentiel et sous carter de boîte
Remplissage boîte/pont .....	sur carter de boîte
Circuit de refroidissement ....	vase d'expansion sur le côté du radiateur
Réservoir de liquide de frein .	sur tablier, côté G
Direction assistée .....	sur tablier, côté G

## CAPACITES

Réservoir à carburant .....	70 l.
Carter moteur :	
- TU .....	3,5 l.
- XU (sauf XU9 J4) .....	5,0 l.
- XU9 J4 .....	5,3 l.
Boîte de vitesse/pont ....	2,0 l.
Boîte automatique .....	2,4 l.
Circuit de refroidissement :	
- TU .....	6,6 l.
- XU (sauf XU9 J4) .....	6,6 l.
- XU9 J4 .....	7,2 l.
- XUD .....	7,8 l.
Direction assistée .....	0,65 l.

## ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot.  
Verrouillage du capot.  
Boîtier de fermeture du capot, compas.  
Avec de l'huile fluide :  
Charnières : portes, capot, porte de hayon.  
Serrures.  
Génératrice, allumeur.