

# PEUGEOT 605

## Essence et Diesel

GRAISSAGE			
ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES	
		VÉRIFICATIONS KM (1)	GRAISSAGES VIDANGES KM (2)
Moteur :			
- essence .....	10 W 40	1 000	10 000
- Diesel .....	15 W 40	1 000	10 000
Boîte de vitesses .....	75 W 80 W	50 000	Lubrifié à vie
Transmission automatique .....	ATF Dexron II	20 000	-
Direction assistée .....	ATF Dexron II	1 000	-
Freins .....	Lockheed 55, Nafic FN3	1 000	-
Filter à air .....	Échange .....		40 000
Filter à huile .....	Échange .....		10 000
Filter à gazole .....	Échange .....		30 000

(1) : Compléter si besoin.                      (2) : Ou tous les 2 ans.

### REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50 %) et d'antigel (50 %).

POUR FACILITER LE SERVICE	
ORGANES	EMPLACEMENT
Trappe à carburant .....	Sur aile AR D
Ouverture capot-moteur .....	Sous la planche de bord, côté G
Jauge d'huile moteur .....	Sur le côté du moteur
Batterie .....	Dans compartiment moteur, sur joue d'aile
Vidange carter moteur .....	Sous carter moteur
Vidange boîte/pont .....	Sous carter de différentiel et sous carter de boîte
Remplissage boîte/pont .....	Sur carter de boîte
Circuit de refroidissement .....	Vase d'expansion, sur le côté du radiateur
Réservoir liquide de frein .....	Sur tablier, côté G
Direction assistée .....	Sur tablier côté D

CAPACITÉS	
Réservoir à carburant .....	80 l
Huile moteur :	
- 4 cylindres essence .....	5 l
- 6 cylindres essence .....	7 l
- Diesel et turbo Diesel .....	6 l
Boîte de vitesses : .....	1,8 l
Transmission automatique .....	2 l
Circuit de refroidissement :	
- 4 cylindres essence .....	7,6 l
- 6 cylindres essence .....	10 l
- Diesel .....	9,6 l
- turbo Diesel .....	10 l
Direction .....	1,7 l
Réservoir lave-glace .....	8,3 l

### ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

**Avec quelques gouttes d'huile moteur :**

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot.

Verrouillage du capot, boîtier de fermeture du capot, compas.

**Avec de l'huile fluide :**

Charnières : portes, capot, porte de hayon.

Serrures.