

# GRAISSAGE ENTRETIEN

## PEUGEOT J9 (Ess. et Diesel)

GRAISSAGE			
ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS*	FRÉQUENCES	
		VÉRIFI- CATIONS KM (1)	GRAISSAGES VIDANGES KM (2)
Carter moteur essence .....	10 W 40	1 000	10 000
Carter moteur Diesel .....	15 W 40	1 000	7 500
Boîte mécanique .....	10 W 40		40 000
Circuit de refroidissement .....	Mélange préconisé	1 000	50 000
Filtre à huile : .....	échange		10 000
Filtre à air : .....	nettoyage		15 000
	échange		30 000
(1) Compléter si besoin - (2) Ou tous les 2 ans.			
* Lubrifiant Esso ou Shell			

### REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50 %) et d'antigel (50 %).

### ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot.

Verrouillage du capot.

Boîtier de fermeture de capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, Porte de hayon.

Serrures.

Génératrice.

POUR FACILITER LE SERVICE	
ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon carburant .....	Sur panneau inf. AR. côté D
Ouverture du capot .....	Dans la cabine, au centre.
Batterie .....	Dans la cabine, à droite du moteur.
Vidange carter moteur .....	Sous carter moteur.
Vidange B.V. ....	Sous carter de boîte
Remplissage BV et niveau ....	Sur le côté gauche de la boîte
Jauge d'huile .....	Côté gauche visible de l'intérieur de la cabine

CAPACITES
Réservoir de carburant : . 53 l.
Huile moteur :
- Moteur essence :
• avec filtre ..... 4 l.
• sans filtre ..... 3,5 l.
- Moteur XDP 4.90 :
• avec filtre ..... 7 l.
• sans filtre ..... 6,5 l.
- Moteur XD3P
• avec filtre ..... 5 l.
• sans filtre ..... 4,5 l.
Circuit de refroidissement :
- Essence ..... 8,5 l.
- diesel ..... 10,7 l.
Boîte de vitesses
- BV 4 ..... 4 l.
- BV 5 ..... 4,5 l.
Circuit de freinage ..... 0,33 l.
Boîtier de direction ..... 0,5 l.