

RENAULT CLIO

GRAISSAGE			
ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES	
		VÉRIFICATIONS KM	GRAISSAGES VIDANGES KM
Moteur :			
- essence	CCMC - G2 15/20 W 40/50	1 000	10 000 ⁽¹⁾
- Diesel	CCMC - PD1 15/20 W 30/40	1 000	7 500 ⁽¹⁾
Boîte de vitesses - mécanique ..	Tranself TRX 80 W	15 000	-
Circuit de freinage	DOT 3 ou DOT 4	1 000	(2)
Circuit de refroidissement	Glacéol AL (type C)	1 000	(2)
Direction assistée	Elf Renaultmatic D2 ou Mobil ATF 220 ou Total Dexron	1 000	(2)
Filtre à huile :			
- moteur essence	échange		10 000
- moteur Diesel	échange		7 500
Filtre à gazole	échange		30 000
Filtre à air	nettoyage		7 500
	échange		30 000

(1) : Ou tous les ans

(2) : Ou tous les 2 ans

REMARQUES

A - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.

B - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.

C - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50 %) et d'antigel (50 %).

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon carburant	Sur aile AR, côté D
Ouverture du capot	Sous la colonne de direction
Batterie	Contre la tôle d'auvent, côté D
Jauge huile moteur	Sur la face AV du moteur
Vidange carter moteur	Sous carter moteur
Remplissage et niveau B.V.	Sur carter BV
Vidange B.V.	Sous carter B.V.
Circuit de refroidissement	Sur joue d'aile AV G

CAPACITÉS (l)

Réservoir carburant	43
Huile moteur + filtre :	
- C3G	3,5
- E7J et E7F	4,0
- F3P	5,3
- F7P	6,2
- F8Q	5,5
B.V. manuelle :	
- JBO	3,25
- JB1, JB3	3,40
Trans. auto., après vidange :	
- B.V.A. MB	2
- B.V.A. AD4 :	
- mécanisme	3,5
- pont	1
Circuit de refroidissement :	
- C3G	5,5
- E7J	5,2
- E7F	5,2
- F3P	6,5
- F7P	7,0
- F8Q	6,6
Circuit de freinage	0,7
Direction assistée	1,1

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot.

Verrouillage du capot.

Boîtier de fermeture du capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, porte de hayon.

Serrures.