

GRAISSAGE ENTRETIEN

RENAULT TWINGO

ROUES ET PNEUS

Pression de gonflement des pneumatiques (bar ou kg/cm² à froid)

Avant	2 en utilisation normale 2,3 pleine charge et sur autoroute
Arrière	2
Roue de secours	2,3
Dimensions des pneumatiques	145/70 R 13 S 155/70 R 13
Dimensions des jantes	4,5 B13

GRAISSAGE

ORGANES	LUBRIFICANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES	
		VÉRIFICATIONS KM (1)	GRAISSAGE VIDANGES KM
Carter huile moteur	SAE 15 W 40	1 000	10 000
Circuit de refroidissement ..	Glacéol AL	1 000	tous les 2 ans
Boîte de vitesses	TRX 75 W 80 W	20 000	-
Transmission automatique ..	ATF 220	10 000	-
Circuit de freinage	SAE J1703 et DOT 4	1 000	tous les 2 ans
Remplacement filtre à huile		échange	10 000
Remplacement filtre à air		échange	30 000

POUR FACILITER LE SERVICE

CAPACITÉS (l)

ORGANES	EMPLACEMENT	
Trappe à carburant	Sur aile AR D	Réservoir à carburant
Ouverture capot moteur	Sous planche de bord côté G.	Carter huile moteur + filtre :
Remplissage huile moteur	Bouchon sur couvre-culasse	- moteur « C »
Vidange huile moteur	Sous carter inférieur	- moteur « D »
Remplissage huile B.V.	Sur carter B.V.	Circuit de refroidissement. .
Vidange huile B.V.	Sous carter B.V.	B.V.
Batterie	Sur AV G	Transmission automatique
		Circuit de freinage

REMARQUES

- A** – Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** – En période d'hiver et pour l'utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main,
gaine de commande de
capot.

Verrouillage du capot.

Boîtier de fermeture du
capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot,
porte de hayon.

Serrures.