

VOLKSWAGEN GOLF III/VENTO

GRAISSAGE			
ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES	
		VÉRIFI- CATIONS KM	GRAISSAGES VIDANGES KM
Carter moteur essence	Multigrades 15 W 40	1 000	15 000
Carter moteur Diesel	Multigrades Diesel 15 W 40	1 000	7 500
Circuit de refroidissement	Eau + additif G 11	1 000	Tous les 2 ans
Boîte de vitesses – Différentiel .	SAE 80 ou SAE 75 W 90	–	–
Circuit de freinage	Norme FM VSS 116 Dot 4	1 000	Tous les 2 ans

POUR FACILITER LE SERVICE	
ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon réservoir à carburant .	Sur aile AR. D
Ouverture capot	Sous planche de bord côté G
Batterie	Compartiment moteur côté G
Jauge huile moteur	Sur bloc-moteur au centre
Niveau circuit de refroidissement	Compartiment moteur sur tablier
Niveau circuit de freinage	Sur tablier côté G
Niveau lave-glace	Sur joue aile côté G

CAPACITÉS (l)	
Réservoir à carburant	55
Carter moteur (avec filtre) :	
- T.T. sauf VR6 et Diesel	4
- VR6	6
- Diesel	4,5
Circuit de refroidissement :	
- T.T. sauf VR6	6,3
- VR6	8,2
Boîte de vitesses – Différentiel :	
- T.T. sauf 1,4 l	2
- 1,4 l	3
Réservoir de lave-glace	5

REMARQUES

A - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.

B - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.

C - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50 %) et d'antigel (50 %).

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot.

Verrouillage du capot.

Boîtier de fermeture du capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, porte de hayon.

Serrures.