

GRAISSAGE ENTRETIEN

VOLKSWAGEN PASSAT (97 -) Essence et Diesel

ROUES ET PNEUS

Moteurs à essence	Pneus standard ¹⁾			
	jusqu'à demi-charge		jusqu'à pleine charge	
Valeurs en bar	à l'avant	à l'arrière	à l'avant	à l'arrière
74 kW (1.6)	1,9	1,9	2,5	2,5
92 kW (1.8)	2,1	2,1	2,3	2,7
110 kW (2.3)	2,3	2,3	2,5	2,9
Roue d'urgence	4,2			
Roue de secours	Respecter la pression de gonflage maxi. des pneus prévue dans le véhicule			
Moteurs Diesel	Pneus standard ¹⁾			
	jusqu'à demi-charge		jusqu'à pleine charge	
Valeurs en bar	à l'avant	à l'arrière	à l'avant	à l'arrière
66 kW	2,1	2,1	2,3	2,7
81 kW	2,1	2,1	2,3	2,7
Roue d'urgence	4,2			
Roue de secours	Respecter la pression de gonflage maxi. des pneus prévue dans le véhicule			

¹⁾ Pour toutes les dimensions de pneus de première monte.

REMARQUES

- A** - Fréquence des vidanges : l'huile doit être remplacée avant qu'elle ne soit trop altérée ou polluée pour provoquer une formation de dépôts ou une usure anormale.
- B** - En période d'hiver et pour utilisation exclusive en ville, il est prudent de réduire le parcours entre vidanges.
- C** - Radiateur protégé à l'origine. Lorsqu'une vidange est nécessaire : rincer et remplir avec un mélange d'eau (50%) et d'antigel (50%).

GRAISSAGE

ORGANES	LUBRIFIANTS RECOMMANDÉS	FRÉQUENCES (km)	
		VÉRIFICATIONS	GRAISSAGES VIDANGES
Moteur essence	Multigrades 15 W 40	1 000	10 000
Moteur Diesel	Multigrades 15 W 40	1 000	10 000
Boîte de vitesses - Différentiel	SAE 75 W 90	-	-
Circuit de freinage	Norme FM VSS 116 DOT 4	1 000	2 ans
Circuit de refroidissement	Eau + additif G11	1 000	2 ans

ENTRETIEN COMPLÉMENTAIRE

Avec quelques gouttes d'huile moteur :

Timonerie de frein à main, gaine de commande de capot. Verrouillage du capot.

Boîtier de fermeture du capot, compas.

Avec de l'huile fluide :

Charnières : portes, capot, coffre.

Serrures.

POUR FACILITER LE SERVICE

ORGANES	EMPLACEMENT
Bouchon d'essence	Sur panneau AR D.
Ouverture du capot	Sous planche de bord côté G
Batterie	Dans le caisson de chauffage, côté D
Jauge huile moteur	Sur bloc-moteur, côté D
Niveau circuit de refroidis.	Par vase d'expansion sur côté G
Niveau circuit de freinage.	Par réservoir sur maître-cylindre
Niveau lave-glace	Par réservoir sur joue d'aile côté G

CAPACITÉS (l)

Carburant :	62
Cartier moteur (avec filtre) :	
- 1.6	3,3
- 1.8	3,9
- 2.3 et TDI	3,5
Boîte de vitesses	2,2
B.V.A. 4 rapports	3,5
B.V.A. 5 rapports	2,6
Circuit de refroidissement :	
- Essence	7
- Diesel	9
Lave-vitres	4